



Códigos: **TNT0385**

Técnica de tejido



Spunlace

Composición



57% celulosa
40% poliéster
3% viscosa

Peso



±65 g/m² (±5%)

Certificados



Food-Contact

Presentación



2 bobinas



390 servicios
(por bobina)



38x30cm
(por servicio)



42 uds./palet



Velocidad de absorción
≥40 mm/30sec



Capacidad de absorción
≥3.8 ml/g



Espesor del tejido
± 0,30mm

Propiedades

- ● ● ● ● Estabilidad
- ● ● ● ● Absorción
- ● ● ● ○ Durabilidad
- ● ● ● ● Tolerancia disolventes

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Bobina Tejido Softextra (Tissfil Propicel)

SKU: TNT.TIS.**TNT0385**.SPNL.CEL57*POL40*VIS3.65GR.38*30.2BOB.S390

Descripción

Un tejido no tejido más versátil. Combina solidez, suavidad y unos niveles mínimos de desprendimiento para una limpieza 100% segura.

- Libre de siliconas
- Baja pelusa
- Buena absorción
- Tejidos resistente que no raya

Aplicaciones



Sanidad



Industria



Empresa de Limpieza



Industria Farmacéutica



Industria Alimentaria



Industria Automoción



Industria Aeronáutica

Almacenamiento



Mantener lejos de líquidos



Mantener en un entorno seco



Guardar en un sitio libre de polvo

Contacto



900 500 575



info@papelmatic.com



www.papelmatic.com



Consulta nuestro catálogo de productos

